

Plaques d'obturation et pinoches conique

[www .franceobturateur.fr](http://www.franceobturateur.fr)

PLAQUES Obturateurs en polyuréthane

Une solution simple et efficace pour protéger les grilles et plaques d'égout contre les déversements accidentels d'agents chimiques

Protection en polyuréthane lavable et réutilisable

Compatible avec la nouvelle législation ADR 2009

Permettant l'obturation complète de grille ou de plaque d'égout pour bloquer tous déversements accidentels de produits chimiques

Composition : gel de polyuréthane sur tissu siliconé

Poignées pour faciliter la manutention

Des formes adaptées aux surfaces à protéger ; carrée, ronde ou rectangulaire

Couleur : jaune


Déplier la Plaque et la coller simplement sur la surface à protéger

Important : toujours utiliser une plaque de dimension supérieure à celle de la surface à protéger

Laver simplement à l'eau et au savon après chaque utilisation et avant rangement.

Plaques d'obturation 8 mm			
Réf.	Dimensions	composition	Poids
	cm		KG
OBPL40	40*40	Polyuréthane	1.8
OBPL50	50*50	Polyuréthane	2.2
OBPL60	60*60	Polyuréthane	3.2
OBPL70	70*70	Polyuréthane	4.3
OBPL80	80*80	Polyuréthane	5.6
OBPL90	90*90	Polyuréthane	7.1
OBPL100	100*100	Polyuréthane	8.8
OBPL110	110*110	Polyuréthane	10
OBPL120	120*120	Polyuréthane	12.7





Plaques d'obturation et pinoches conique

[www .franceobturateur.fr](http://www.franceobturateur.fr)

PLASTIPLAC, Obturateurs à usage unique

Une solution économique, l'obturateur Plastiplace à usage unique

Facilement inclus dans un kit ADR

Protection à usage unique pliable

Permettant l'obturation complète de grille ou de plaque d'égout pour bloquer tous déversements accidentels de produits chimiques

Composition : enduction de polyuréthane sur un support polyester adhésivé

Couleur : noire

Protection : siliconée

Facilement inclus dans un kit ADR

Déplier la Plaque et la coller simplement sur la surface à protéger



Plaques d'obturation usage unique

Réf.	Dimensions	composition	
	cm		
OBPL50UU	50*50	enduction de polyuréthane sur un support polyester adhésivé	
OBPL60UU	60*60		
OBPL70UU	70*70		
OBPL80UU	80*80		
OBPL90UU	90*90		
OBPL100UU	100*100		
OBPL120UU	120*120		



Plaques d'obturation et pinoches conique

[www .franceobturateur.fr](http://www.franceobturateur.fr)

Protections en polyuréthane des bandes d'obturation réutilisables en polyuréthane, pour la protection des bas de portes et des caniveaux

Protection réutilisable en polyuréthane

Permettant l'obturation complète de bas de portes ou d'avaloirs de caniveaux, pour bloquer tous déversements accidentels de produits chimiques

Couleur : jaune et noire

Protection : siliconée

Lavable à l'eau additionnée de savon, lavage haute pression possible


Déplier la bande et la coller simplement sur la surface à protéger

Conserver à l'abri du soleil et à température ambiante

Se conformer aux réglementations en vigueur lors de contact avec des produits chimiques dangereux



Bandes d'obturation réutilisable			
Réf.	Dimensions	composition	Poids
	cm		KG
OBB50130UU	50X 130	Polyuréthane	5.6
OBB50170UU	50X 170	Polyuréthane	7.5



Plaques d'obturation et pinoches conique

[www .franceobturateur.fr](http://www.franceobturateur.fr)

Protections à usage unique

Une solution économique, la bande à usage unique,
pour la protection des portes et des caniveaux

Bande d'obturation à usage unique

Permettant l'obturation complète de bas de portes ou d'avaloirs de caniveaux, pour bloquer tous déversements accidentels de produits chimiques

Composition : enduction de polyuréthane sur un support en polyester adhésivé

Couleur : noire

Protection : siliconée

Facilement incluse dans un kit ADR

Déplier la bande et la coller simplement sur la surface à protéger


Conserver la plaque à l'abri du soleil et à température ambiante

Conditionnement par 5 et par 10

Se conformer aux réglementations en vigueur lors de contact avec des produits chimiques dangereux



Bandes d'obturation usage unique		
Réf.	Dimensions	composition
	cm	
OBB50130UU	50X 130	enduction de polyuréthane sur un support polyester adhésivé
OBB50170UU	50X 170	enduction de polyuréthane sur un support polyester adhésivé



Plaques d'obturation et pinoches conique

[www .franceobturateur.fr](http://www.franceobturateur.fr)

pinoches réutilisables en polyuréthane

Les cônes en polyuréthane permettent de boucher provisoirement un trou sur un fût, un réservoir, une canalisation... Ils épousent parfaitement les diamètres compris entre 35 et 230 mm

Obturbateurs coniques en polyuréthane

Faciles d'utilisation grâce à une poignée de manipulation dévissable

Permettant l'obturation complète de voies d'évacuation de petits diamètres ; canalisations, évier de laboratoire...

Couleur : jaune

Lavables et réutilisables

Bonne résistance chimique : compatible avec une large gamme de produits chimiques

PINOCHES CONIQUE			
ref	utilisation	composition	poids
	mm		kg
OBP70	35 à 70	Polyuréthane	0.4
OBP90	60 à 92	Polyuréthane	0.8
OBP120	85 à 120	Polyuréthane	1.2
OBP180	120 à 180	Polyuréthane	3
OBP230	170 à 230	Polyuréthane	6

